

	<a href="#">KAMERA IP IPC2125SB-ADF28KMC-10 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">OBUDOWA IZOLACYJNA LE-001356 DO MODUŁÓW MONTOWANYCH NA SZYBIE DIN TS-35 LEGRAND</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">SWTCH POE SPS-2P/1 3-PORTOWY</a>
				
	1326.00 PLN 1630.98 PLN	6.72 PLN 8.27 PLN	818.00 PLN 1006.14 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN
Zgodność z normami	...	PN-EN 60439-3	...	...
Standard	TCP/IP	...	TCP/IP	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	2	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	5 Mpx	...
Porty LAN	...	...	...	3 x RJ45 ( 2 x PoE (802.3af) )
Wybrane cechy	...	Odporność na żar : 85 °C	...	...
Zarządzanie	...	...	...	---
Diody LED	...	...	...	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji	...	...	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 2 Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	15.4 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	36 W
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...	...
Tablica adresów MAC	...	...	...	1k
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...	...	...
Certyfikaty	...	...	...	CE
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 mm	...
Temperatura pracy	...	...	...	-20 °C ... 70 °C
Kąt widzenia	• 113 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)	...	• 106 ° (dane producenta) • 101 (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	30 m	...
Interfejs RS-485	...	...	---	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	---	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	---	...	---	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSH	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	...
WEB Server	Wbudowany	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	6	...
ONVIF	✓	...	20.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	80, 37777	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	37777	...
Port ONVIF	80	...	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowieka/pojazdu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 960 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA	52 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 11.5 W	...	• ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały - RAL9010	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	IP30	IP67	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	0.09 kg	0.32 kg	0.13 kg
Wymiary	191 75 x 74 mm	140 x 52 x 68 mm	Ø 70 x 162 mm	96 x 71 x 26 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	angielski, hiszpański, rosyjski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	LEGRAND	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata