

	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2666G2-IZS(2.8-12MM)(C) - 6 Mpx Hikvision	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-4G-SW/B (4 GNIAZDA) 1.3 m
		
	2251.00 PLN 2768.73 PLN	17.35 PLN 21.34 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	6.3 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W
Liczba gniazd sieciowych	...	4 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5
Bezpiecznik	...	—
Wyłącznik	...	✓
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	...	1.3 m
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 99 ° ... 35 ° (dane producenta) • 97 ° ... 35 ° (nasze testy)	...
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 6.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...

ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów 	...
Zasilanie	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.08 A	...
Pobór mocy	≤ 15 W @ PoE (802.3at) ≤ 13 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...

Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Waga	1.89 kg	0.28 kg
Wymiary	Ø 144 x 346 mm	226 x 54 x 46 mm
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311315516	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

