

	ZASILACZ UPS AT-UPS850-LED 850 VA EAST	KAMERA HD-TVI DS-2CE56H0T-ITME(2.8mm) - 5 Mpx PoC.af Hikvision	INTELIWENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE CE1P-EU Wi-Fi, IMOU	AKUMULATOR 12.8V/125AH/LIFEPO4-GC Green Cell	PRZETWORNICA ZASILANIA 15-AC24H-2A	LISTWA ZASILAJACA PD-4/R10
						
	108.69 CAD 133.69 CAD	101.54 CAD 124.89 CAD	14.12 CAD 17.37 CAD	861.87 CAD 1060.10 CAD	41.31 CAD 50.81 CAD	21.13 CAD 25.99 CAD
Moc czynna	510 W	...	...	...	...	...
Pojemność akumulatora	...	...	...	125 Ah	...	...
Standard	...	HD-TVI	...	...	...	...
Typ	...	...	...	...	Obniżanie napięcia	...
Napięcie znamionowe	...	...	220 ... 240 V	12.8 V	...	230 V AC / 50 Hz
Moc pozorna	850 VA	...	...	...	...	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Prąd ładowania akumulatora	...	...	...	50 A	...	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	10 A	...	...	16 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	2500 W	...	...	3500 W
Napięcie wejściowe	165 V ... 275 V AC	...	...	...	...	...
Typ akumulatora	...	...	...	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy LiFePO <sub>4</sub>	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	1 szt.	...	...	4 x CEE 7/5
Montaż	...	...	...	...	...	W szafach typu RACK 10"
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...	...	...	...	...
Długość kabla zasilającego	...	...	...	...	...	1.8 m
Typ gniazda	...	...	CEE 7/3 (Schuko)	...	...	...
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/7	...	...	...
Napięcie zasilania	...	...	...	...	24 V AC/DC • Zakres napięć AC : 17 ... 28 V • Zakres napięć DC : 18 ... 32 V	...
Wyłącznik	...	...	...	...	...	Tak (z wbudowaną kontrolką)
Żywotność akumulatora	...	...	...	> 10 lat ( > 2000 cykli @ 85 % DoD )	...	...
Uziemienie	...	...	✓	...	...	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)	...	...	...	12 V DC	...
Prąd wyjściowy	...	...	...	...	2 A (max)	...
Złącze	...	...	...	śruba M8	...	...
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...	...	...	...	...
Rozdzielczość	...	• 2560 x 1944 - 5 Mpx, • 2560 x 1440 - 4 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...	...	...	...
Czas przełączenia	≤ 10 ms	...	...	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...	...	...	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.	...	...	...	...	...
Obiekttyw	...	2.8 mm	...	...	...	...
Akumulator	1 szt. - 12V/8Ah	...	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>	...	...	...
Kąt widzenia	...	• 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)	...	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 62 dB	...	...	...	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	• 23 minuty @ 100 W • 5 minut @ 300 W • 2 minuty @ 500 W	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyjście wideo	...	HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo BNC	...	...	...	...
Liczba wyjść	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...	...	...	...	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> <li>• Ochrona przeciwprzebieżeniowa</li> <li>• Ochrona przed przeładowaniem</li> <li>• Filtr linii telefonicznej</li> </ul>	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	-15 °C ... 35 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	≤ 90 %	...	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...	...
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diody LED,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>	...	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...	...	...	...
Zasilanie	...	PoC.af , 12 V DC / 340 mA	...	...	...	...
Pobór mocy	...	...	≤ 4,3 W	...	...	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li> <li>• Współpraca z agregatami prądowórczymi</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• Konfigurowalny alarm</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Pomiar energii</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Dioda STATUS</li> </ul>	...	...	...
Kolor	...	Biały	Biały	...	...	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	...	...	...
Wandaloodporna	...	—	...	...	...	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systemy monitoringu</li> <li>• centra magazynowania danych</li> <li>• sieć, serwery, stacje robocze</li> <li>• wyposażenie przemysłowe</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zasilania kamer</li> <li>• do zasilania kamer z termostatem</li> </ul>	...
Typ obudowy	Tower	...	...	...	...	1 U Rack 10"
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...	...	...	...	...
Waga	6.12 kg	0.26 kg	0.09 kg	12.5 kg	0.06 kg	0.510 kg
SAP Code	...	300611392	...	...	...	...
Wymiary	330 x 163 x 95 mm	91 x 83 x 68 mm	Ø 55 x 85 mm	329 x 172 x 217 mm	62 x 32 x 24 mm	257 x 45 x 45 mm
Producent / Marka	EAST	Hikvision	DAHUA / IMOU	Green Cell	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00