





	REKAWICE ROBOCZE WG-422/S Bee-Smart WONDER GRIP	SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY SP-4001-R SATEL	KAMERA IP OBROTOWA WEWNETRZNA APTI-W34A- TUYA Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE PFS3226-24ET-240 24- PORTOWY SFP DAHUA
				
	23.46 PLN 28.86 PLN	129.00 PLN 158.67 PLN	103.81 PLN 127.69 PLN	854.00 PLN 1050.42 PLN
Standard	TCP/IP	...
Poziom natężenia dźwięku	...	120 dB
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	3 Mpx	...
Maksymalny pobór prądu	...	270 mA
Akumulator wewnętrzny	...	—
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, logistyka, • Majsterkowanie, • Montaż
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 79 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy) 	...
Kolor	Czarny + Niebieski	Czerwony
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...
Materiał	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Zakres obrotu w poziomie	• 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 (2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T / port SFP - 1000 Base-X)
Zakres obrotu w pionie	• -15 ° ... 60 °	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 3 Mpx	...
Spełniane normy	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX
Protokoły sieciowe	—	...
Rozmiar	7 / S
Interfejs sieciowy	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	...

Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s - 24 x Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink / 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP
ONVIF	—	...
Zarządzanie	—
WEB Server	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / port PoE • 60 W / port Hi-PoE
Domyślny adres IP	DHCP	...
Porty dostępu przez www	—	...
Maksymalna sumaryczna moc	240 W
Porty dostępu przez aplikację na PC	—	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	—	...
Port ONVIF	—	...
RTSP URL	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Tablica adresów MAC	8k
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękką powłoka 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany watchdog • Izolacja portów • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, System

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • Inteligentne śledzenie obiektów • Powiadomianie Video PUSH • Detekcja ruchu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sygnalizacja dźwiękowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET 	...
Certyfikaty	CE
Zasilanie	...	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)	5 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) lub Port USB	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	≤ 6 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Waga	...	0.92 kg	0.19 kg	3.13 kg
Wymiary	...	148 x 254 x 64 mm	Ø 82 x 115 mm	440 x 300 x 44 mm
Temperatura pracy	...	-35 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	WONDER GRIP	SATEL	APTI	DAHUA
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	5 lat