




	<a href="#">PROFIL Z KLOSZEM DO TAŚM LED PR-LED/RW/2M WPUSZCZANY BIAŁY</a>	<a href="#">KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-FC.E-2SM</a>	<a href="#">BARIERA PODCZERWIENI SATEL ACTIVA-3 3 WIĄZKI SATEL</a>
			
	36.71 PLN 45.15 PLN	0.76 PLN 0.93 PLN	638.00 PLN 784.74 PLN
Ilość wiązek	...	...	3
Sposób detekcji	...	...	Programowalna ilość wiązek, których naruszenie wywoła alarm
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń	...	...	10 m
Rodzaje włókien	...	Jednomodowe, G.657A2, 9/125 μm, CORNING	...
Materiał wykonania	Aluminium + Tworzywo sztuczne	...	...
Zasięg wewnątrz pomieszczeń	...	...	20 m
Liczba włókien	...	2 szt.	...
Charakterystyka strumienia	...	...	Kodowanie transmisji
Średnica kabla	...	3 mm	...
Waga	0.21 kg	...	...
Okres przerwania (naruszenia wiązki)	...	...	40 ... 1000 ms
Masa kabla	...	8.5 kg / 1000 m	...
Czas trwania alarmu	...	...	2 s
Styk antysabotażowy	...	...	NC
Wymiary	2010 x 21 x 7 mm	...	...
Montaż	Wpuszczany	...	Możliwość montażu na ścianie
Zasilanie	...	...	12 V DC
Tłumienie włókna	...	< 0.36 dB/km dla 1310 nm < 0.22 dB/km dla 1550 nm	...
Pobór prądu	...	...	max. 45 mA
Powłoka włókna	...	250 μm	...
Zakres regulacji kątów	...	...	—
Klasa szczelności	...	...	IP44
Odporność na zgniatanie	...	500 N / 100 mm	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Minimalny promień gięcia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 x średnica zewnętrzna (podczas instalacji)</li> <li>• 10 x średnica zewnętrzna (po zakończonej instalacji)</li> </ul>	...

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płynna regulacja czułości</li> <li>• Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ACTIVA</li> </ul>
Kolor	Biały	...	Czarny + Srebrny
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo wygodny w instalacji</li> <li>• powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, uniepalniony i bezdymny</li> <li>• Dzięki wzmocnieniu z włókien aramidowych, kabel ma dużą wytrzymałość na naciąg: 800 N</li> <li>• Odporność na wnikanie wody - 3m słupa wody przez 24h</li> <li>• Klasa CPR: Eca</li> </ul>	...
Wymiary nadajnika lub odbiornika	...	...	830 x 25 x 26 mm
Waga nadajnika i odbiornika	...	...	0.356 kg
Producent / Marka	...	...	SATEL
Zastosowanie	Taśmy LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych</li> <li>• może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami</li> <li>• kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Temperatura instalacji	...	-10 °C ... 60 °C	...
Spełniane normy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 50267-2-2</li> <li>• EN 50268-2</li> <li>• ISO 4892/2</li> </ul>	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata