



	GNIAZDO PROSTE LE-50112 230 V 16 A LEGRAND	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1AUZ
		
	104.68 PLN 128.76 PLN	14.88 PLN 18.30 PLN
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Uziemienie	✓	...
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Zaciski kablowe	automatyczne zaciski sprężynowe	...
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Klasa szczelności	IP44	...
Klasa odporności mechanicznej	IK08	...
Kolor	Czarny	...
Waga	0.084 kg	...
Wymiary	Ø 56 x 115 mm	...
Producent / Marka	LEGRAND	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Zasięg audio	...	1200 m
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne
Liczba kanałów	...	1 Video , 1 AUDIO , 1 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp
Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP kat. 5e
Separacja między wejściami	...	> -50 dB Wideo / AUDIO
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB

Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.54 dB • 11 MHz @ 0.87 dB • 21 MHz @ 1.18 dB • 38 MHz @ 1.56 dB • 42 MHz @ 1.65 dB • 67.5 MHz @ 2.17 dB
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Nominalny poziom wejściowy audio	...	1 Vpp
Nominalny poziom wyjściowy audio	...	1 Vpp
Typ złącz	...	BNC Wtyk Wideo CINCH Wtyk AUDIO 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %
Temperatura pracy	...	0 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA
Gwarancja	2 lata	2 lata