



	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURA MCT82M-IO ROGER
		
	627.48 NOK 771.80 NOK	1551.48 NOK 1908.32 NOK
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.	...
Współpraca	...	RACS 5 (Roger)
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	...	max. 7 cm
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Wbudowana klawiatura	...	✓
Praca autonomiczna	...	✓
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana	...
Przycisk dzwonka	...	—
Wyjście sabotażowe	...	✓
Komunikacja	...	RS-485
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Średni pobór prądu	...	60 mA
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Klasa szczelności	...	IP41
Kontrolki LED	Power / System, Link/Act	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Tryby pracy	• Router, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP	...
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	10 ... 15 V DC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 280 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Sygnalizacja LED • Sygnał dźwiękowy • Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury • 3 Wejścia, • Wielofunkcyjne wejścia parametryczne w tym Double Wiring • 2 Wyjścia tranzystorowe, • 1 Wyjście przekaźnikowe
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 85 % (bez kondensacji)	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.28 kg	0.12 kg
Wymiary	Ø 110 x 155 mm	85 x 85 x 22 mm
Producent / Marka	CUDY	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata