

	ROUTER RG-E310GH-E REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-ISP Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps UBIQUITI	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R/INF*P100	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY
					
	1298.00 PLN 1596.54 PLN	269.27 PLN 331.20 PLN	156.36 PLN 192.32 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN	222.44 PLN 273.60 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przeznaczenie	Ochrona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Materiał	Guma	...
Kolor	Czerwony	...
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Zakres częstotliwości	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	2.4 GHz	...	2.4 GHz, 5 GHz ,
Typ anteny	...	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE	2x2 MIMO - wbudowane 4 dBi	...	2 x Antena dookólna - wbudowana
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11n, Wi-Fi	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Port USB	—
Zasilanie PoE	—	...	Ubiquiti Passive PoE
Prędkość transmisji	...	• Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s	300 Mbps	...	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	4 x 10/100 Mbps	...	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee
Kontrolki LED	Status, Link/Act	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	Power / System, Link/Act
Gniazdo SIM	...	1 x mini SIM
Pobór mocy	≤ 15 W	...	≤ 5 W
DDNS	✓	✓	✓
Serwer DHCP	✓	✓	✓
Aktualizacja firmware	✓	✓	✓
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	WPA2	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Rejee Zdalne zarządzanie Przeglądarka www 	Przeglądarka www	Przeglądarka www
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> Router, AP, Wi-Fi Extender, WISP
Moc nadajnika	19 dBm (max)	...	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> 4.95 ... 5.05 V DC / 2 A - Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie) PoE 24 V - Port 1 	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Obsługa DHCP client/server Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL Kontrola przepustowości Równoważenie obciążenia pasma NAT Harmonogram resetowania Podgląd topologii oraz stanu sieci Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Statystyki transmisji bezprzewodowej QoS Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	<ul style="list-style-type: none"> PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 24 kV / ± 24 kV Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci 	...	<ul style="list-style-type: none"> Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh Przycisk parowania Przycisk RESET WMM (Wi-Fi Multimedia) WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie Zgodność z IPv6 Obsługa maks. 100 urządzeń Pokrycie : 280 m²
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 45 °C	-10 °C ... 50 °C	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 %	...	max. 85 % (bez kondensacji)
Waga	2.4 kg	0.264 kg	0.22 kg	0.001 kg	0.28 kg
Wymiary	440 x 207 x 44 mm	229 x 147 x 32 mm	89 x 90 x 89 mm	27 x 12 x 15 mm	Ø 110 x 155 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	CUDY	UBIQUITI	...	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata