



	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HDBW1200RP-V - 1080p 2.7 ... 13.5 mm DAHUA</a>	<a href="#">ANTENA KIERUNKOWA 11/21-48</a>
		
	344.00 PLN 423.12 PLN	52.67 PLN 64.78 PLN
Odbierane kanały	...	21 ... 48
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Zysk energetyczny	...	6 ... 10 dB
Polaryzacja	...	Pozioma
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Impedancja	...	75 Ω
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość elementów : 11</li> <li>• W zestawie symetryzator</li> </ul>
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p</li> <li>• PAL : 960 x 576 - 960H</li> </ul>	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° ... 30 ° (dane producenta)</li> <li>• 95 ° ... 29 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP67	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.4 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.390 kg	...
Wymiary	Ø 122 x 89 mm	580 x 320 x 350 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata