




	<a href="#">STACJA ŁADUJĄCA FCB10- IMOU DO AKUMULATORÓW IMOU CELL PRO</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B Full-Color Dual-Lens - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ROUTER TL-WR841N 300 Mb/s TP-LINK</a>
			
		3549.00 PLN 4365.27 PLN	84.75 PLN 104.24 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Zakres częstotliwości	...	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Zastosowanie	IMOU Cell Pro, FRB10	...	...
Typ anteny	...	...	2 x 5 dBi
Przetwornik	...	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Standardy	...	...	IEEE 802.11 b/g/n
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Prędkość transmisji	...	...	300 Mb/s
Procesor	...	...	Atheros
Typ modulacji	...	...	CCK, OFDM, BPSK, QPSK
Porty LAN	...	...	1 x 10/100 Mbps Uplink 4 x 10/100 Mbps LAN
Kontrolki LED	...	...	Power, System, LAN, WLAN, Act/Link (4 x Ethernet)
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	...	Progresywny	...
Obiektyw	...	2 x 2.8 mm / F1.0	...
Czułość odbiornika	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 130M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 108M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 54M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 11M: -85dBm@8% PER</li> <li>• 6M: -88dBm@10% PER</li> <li>• 1M: -90dBm@8% PER</li> </ul>
DDNS	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No-IP</li> <li>• DynDNS</li> <li>• Comexe</li> </ul>
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 ° (dane producenta)</li> <li>• 105 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Serwer DHCP	...	...	✓
Zasięg oświetlacza IR	...	≤ 50 m	...
Aktualizacja firmware	...	...	✓
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	≤ 50 m	...
Tryby pracy	...	...	Router, Bridge WDS
Czułość	...	0.0002 Lux / F1.0 (kolor)	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...

Zabezpieczenia	...	...	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2 Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www
Moc nadajnika	...	...	max. 20 dBm
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klonowanie adresu MAC</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	max. 90 % (bez kondensacji)
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wyjście Audio,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio,</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, DDNS	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	20.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podwójne inteligentne przetworniki obrazu z technologią obrazowania wielospektralnego, które wytwarzają kolorowe obrazy w warunkach słabego oświetlenia</li> <li>• Technologia Dahua Multi-Spectrum Fusion wyodrębnia szczegóły i jasność widma widzialnego i widma podczerwieni, tworząc jeden obraz o jasności zbliżonej do jasności światła widzialnego, dzięki czemu kamera zapewni lepszy obraz przy słabym oświetleniu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały)</li> <li>• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru, zliczanie osób lub czasu ich pobytu z możliwością ustawienia alarmu, Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł, detekcja parkowania, Detekcja dźwięku, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy</li> </ul>	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 875 mA</li> </ul>	9 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 10.5 W @ PoE max. 9.3 W @ 12 V	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.05 kg	0.75 kg	0.170 kg
Wymiary	77 x 46 x 47	Ø 122 x 111 mm	192 x 130 x 33 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA / IMOU	DAHUA	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata