

	<a href="#">KAMERA IP APTI-20PC2-36WP-ECO - 3.7 Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">EXTENDER HDMI- EX-70IR-4KV2</a>	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X6.0</a>
			
	120.00 PLN 147.60 PLN	478.40 PLN 588.43 PLN	22.64 PLN 27.85 PLN
Standard	IP	...	...
W odcinku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Żyła wewnętrzna	...	...	5 x 6.0 mm <sup>2</sup> - Drut Cu
Napięcie znamionowe	...	...	0.6 / 1 kV
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	Ø 17.2 mm - PVC
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Kolor powłoki	...	...	Czarny
Obiektyw	3.6 mm @ F2.0	...	...
Kąt widzenia	73 °	...	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG	...	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	• 70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD • 50 m @ UTP kat. 5e @ 4K UHD	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...	...
Obsługiwane formaty audio	...	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos	...
Obsługiwany standard HDMI	...	2.0	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
HDCP	...	2.2	...

WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...	...
ONVIF	19.12	...	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbiornik IR / Nadajnik IR - Zewnętrzny</li> <li>• Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją</li> <li>• Brak opóźnień w przesyle wideo</li> <li>• Wbudowany rozgałęźnik sygnału HDMI w nadajniku</li> <li>• Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna</li> <li>• Obsługa EDID</li> <li>• Obsługa HDR10</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Korekcja zniekształceń obiektywu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	...	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 260 mA	5 V DC / 2 A - Nadajnik (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 3.1 W	8 W (łącznie)	...
Obudowa	Compact - Plastikowa	...	...
Kolor	Biały + Czarny	...	...
Klasa szczelności	IP66	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...
Waga	0.22 kg	0.14 kg	...
Wymiary	174 x 70 x 68 mm	85 x 75.5 x 16.5 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	APTI	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata