




	<a href="#">PUSZKA ABONENCKA TB-02H</a>	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z CZUJKĄ PIR GB-212 GreenBlue</a>	<a href="#">PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2 SATEL</a>
			
	11.94 PLN 14.69 PLN	95.25 PLN 117.16 PLN	103.00 PLN 126.69 PLN
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa	...
Złącza optyczne	max. 4	...	...
Współpraca	...	...	Centrala alarmowa
Liczba dźwięków dzwonka	...	58	...
Liczba kabli liniowych	max. 1	...	...
Detekcja	...	...	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda
Regulacja głośności	...	4 poziomy głośności, 25 ... 110 dB	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	...	II
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	2
Zasięg działania	...	max. 150 m w terenie otwartym	...
Regulacja czułości	...	...	—
Pasma częstotliwości	...	433.92 MHz	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Typ obudowy	Naścienna, wisząca, Wewnętrzna	...	...
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	...	...	40 mA / 24 V DC
Materiał wykonania	Plastik	...	...
Zamykanie na klucz	—	...	...
Zasilanie	...	• 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria 3 V CR2450 (w komplecie) - Czujka bezprzewodowa	12 V DC / 14 mA (max)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x SC - simplex / 2 x FC - simplex / 4 x LC - duplex</li> <li>• 2 termiczne lub 1 mechaniczny spaw</li> <li>• kable światłowodowe o średnicy max. 7 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzwonek (odbiornik) może współpracować maksymalnie z 8 czujkami ruchu (nadajnikami)</li> <li>• Zasięg czujnika : 4 m, 110 °</li> <li>• Kąt obrotu : 360 ° (z uchwytem)</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> <li>• Prosty i szybki montaż urządzenia</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujka magnetyczna</li> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> </ul> </li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujka wstrząsowa</li> </ul> </li> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Zasięg : 3 m</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujka wstrząsowa i magnetyczna</li> </ul> </li> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 / 2 Wyjścia alarmowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujnik zalania wodą -</li> </ul> </li> <li>Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno</li> <li>- wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Nadzór napięcia zasilania</li> <li>• W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)</li> <li>• Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6</li> </ul>
Kolor	Biały	...	Biały
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.055 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.076 kg - Dzwonek bezprzewodowy</li> <li>• 0.024 kg - Czujka bezprzewodowa</li> </ul>	0.02 kg

Wymiary	87 x 87 x 24 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81 x 81 x 70 mm - Dzwonek bezprzewodowy</li> <li>• 39 x 32 x 30 mm - Czujka bezprzewodowa (z uchwytem)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 x 102 x 23 mm (czujnik)</li> <li>• Ø 10 x 28 mm ( magnes )</li> </ul>
Producent / Marka	...	GreenBlue	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata