




	OBUDOWA NATYNKOWA DS-KABD8003-RS2 Hikvision	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR7104E-4KL-X 4 KANAŁY DAHUA	PATCHCORD JEDNOMODOWY PC-SC/SC-50 50 m
			
	166.00 PLN 204.18 PLN	1057.00 PLN 1300.11 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Typ złącza	SC/UPC <-> SC/UPC
Zastosowanie	DS-KD-ACW2
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 μm
Tłumienność całkowita	≤ 0.3 dB
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.652 D • powłoka PVC
Wymiary zewnętrzne	224 x 116 x 58 mm
Długość	50 m
SAP Code	305700594
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Wejścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym 	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+	...
Liczba poziomów kompresji	...	6	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 6 Mpx - 2880 x 1920 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 4M-N - 1280 x 1440 , 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...
Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał 	...
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Grafitowy	Biały	...
Waga	0.5 kg	1.2 kg	...
Wymiary	...	265 x 150 x 88 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...
Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata