




	<a href="#">PATCHCORD RJ45/0.25- PK/B 0.25 m</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS- K2604T Hikvision</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA</a>
			
	7.65 DKK 9.41 DKK	5743.12 DKK 7064.04 DKK	26152.20 DKK 32167.21 DKK
Przetwornik	...	...	1/2.8 " CMOS
Ilość obsługiwanych czytników	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. @ RS-485,</li> <li>• 4 szt. @ Wiegand</li> </ul>	...
Przewód	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy	...	...
Zoom optyczny	...	...	—
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah	...
Długość kabla	0.25 m	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx 120 x 90 px
Kąt widzenia	...	...	50 °
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Standard	...	...	TCP/IP
Linie wejściowe	...	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	5 m
Pomiar temperatury	...	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	...	30 °C ... 50 °C
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	± 0.1 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	...	13.56 MHz S50

Pamięć wewnętrzna	...	...	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo	...	...	—
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand (w26 / w34),</li> <li>• Open Supervised Device Protocol (OSDP)</li> </ul>	...
Interfejs RS-485	...	...	✓
Interfejs RS-232	...	...	✓
Interfejs Wiegand	...	...	✓
USB	...	...	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 65 °C	...
Audio	...	...	Wbudowany głośnik
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Interfejs sieciowy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)</li> </ul>
SAP Code	...	302913800	...
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	...	Wbudowany
ONVIF	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px</li> <li>• Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>
Zasilanie	...	230 V AC	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	≤ 24 W
Obudowa	...	...	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor	Czarny	...	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury</li> <li>• 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury</li> </ul>
Waga	0.015 kg	4.7 kg	2 kg
Wymiary	...	373 x 345 x 98 mm	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego	...	...	37 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski
Producent / Marka	...	Hikvision	DAHUA

Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00