




	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, CVBS, TCP/IP DHI- HCVR8816S-S3 16 KANAŁÓW DAHUA</a>	<a href="#">OBUDOWA DYSKU TWARDEGO Y-3036 UNITEK</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA52-466</a>
			
	4563.00 PLN 5612.49 PLN	51.50 PLN 63.34 PLN	64.87 PLN 79.79 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, PAL, TCP/IP	...	...
Wyjścia	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s	...
Sygnalizacja stanu pracy	...	Diody LED	...
Obudowa	...	Desktop, Plastikowa	...
Standard mocowania	...	...	VESA : 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400
Rozmiar TV w calach	...	...	37 " ... 70 "
Nośność	...	...	40 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	...	53 ... 464 mm
Kolor	...	...	Czarny
Pochylenie w pionie	...	...	-15 ° ... 5 °
Obrót w poziomie	...	...	-60 ° ... 60 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	-3 ° ... 3 °
Łączna maks. prędkość zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI / AHD / PAL :</li> <li>400 kl/s @ 1920 x 1080 px,</li> <li>400 kl/s @ 1280 x 720 px,</li> <li>400 kl/s @ 960 x 576 px,</li> <li>400 kl/s @ 704 x 576 px,</li> <li>400 kl/s @ 352 x 288 px</li> <li>• IP :</li> <li>1600 kl/s @ 4000 x 3000 px</li> </ul>	...	...
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI / AHD / PAL :</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 960 x 576</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 704 x 576</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 352 x 288</li> <li>do przydziału na każdy kanał</li> <li>• IP :</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 4000 x 3000</li> <li>do przydziału na każdy kanał</li> </ul>	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	16 x HD-CVI @ 720p / 1080p 16 x PAL @ 960H / D1 64 x IP @ 12 Mpx (max)	...	...

Tryby pracy	16 x HD-CVI / AHD / IP / PAL + 48 x IP Rejestrator umożliwia łączenie kamer AHD / CVI wyłącznie parami	...	...
Wejścia wideo	16 szt. BNC - HD-CVI / AHD / Composite Video (CVBS)	...	...
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - Composite Video (CVBS)	...	...
Wejścia audio	16 szt. BNC 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny	...	...
Wyjścia audio	2 szt. BNC	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.264	...	...
Liczba poziomów kompresji	5	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	4000 x 3000 @ IP 3840 x 2160 @ IP 3072 x 2048 @ IP 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Obsługiwane dyski twarde	8 x 8 TB SATA + eSATA	1 x SATA III, 2.5 "	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora - aplikacja SmartPSS	...	...

Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP	...	...
Przepływność (bitrate)	max. 256 Mb/s (łącznie)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 6	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 PELCO-D/P	...	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...	...
Analiza obrazu	Inteligentne śledzenie obiektów, wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...
Zasilanie	230 V AC	Port USB	...
Waga	6.5 kg	0.08 kg	4.72 kg
Wymiary	440 x 460 x 89 mm	131 x 83 x 35 mm	655 x 420 x (53 ... 464) mm
Obsługiwane języki	angielski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	UNITEK	BRATECK
Kraj pochodzenia	Chiny	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata