



	<a href="#">TAŚMA LED LED60A-12V/14.4W-WW/5M 5 m - 3000 K</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1123G0E-I(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>
		
	19.55 PLN 24.05 PLN	546.00 PLN 671.58 PLN
Standard	...	TCP/IP
Długość taśmy	5 m	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	12 V DC	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Liczba diod	60 szt. / 1 m	...
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Klasa energetyczna	G	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Temperatura pracy	-25 °C ... 50 °C	...
Kąt widzenia	...	• 115 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Przepływność (bitrate)	...	32 kbit/s ... 8192 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>
Pobór mocy	14.4 W / 1 m	≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5 W @ 12 V DC
Kolor	Ciepły biały - 3000 K	Biały
Obudowa	...	Dome - Plastik + Metal
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.07 kg	0.4 kg
Wymiary	10 x 1.5 mm	Ø 111 x 83 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311305195
Gwarancja	2 lata	3 lata