



	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR5232-EI 32 KANAŁY WizSense DAHUA</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	3393.00 PLN 4173.39 PLN	61.23 PLN 75.31 PLN
Zastosowanie	...	bramy garażowe
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Liczba wejść	...	1 x Kontaktron
Liczba wyjść	...	1 x NO
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 16 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Funkcja Smart Playback</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p (bez AI)</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 24 kamer @ 1080p (AI)</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Kontaktron w komplecie</li> <li>• Alarm niezamkniętej bramy garażowej</li> <li>• Historia otwarcia i zamknięcia</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register	...
ONVIF	21.12	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. USB 2.0</li> <li>• 1 szt. USB 3.0</li> </ul>	...
Porty szeregowo	RS-485, RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)</li> <li>• Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urzędzenia i porównywania ich z nagrajami twarzami według podobieństwa</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>• liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• mapa cieplna</li> <li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> </ul>	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Waga	1.53 kg	0.16 kg
Wymiary	375 x 284 x 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 39 x 25 mm</li> <li>• 5 m (długość kabla) - Kontaktron</li> <li>• 1 m (długość kabla) - Zasilanie</li> </ul>
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata