



	ROZGAŁĘŻNIK WIDEO RV-2/4P	KABEL KONCENTRYCZNY TRI-LAN-240 50 Ω
		
	78.57 PLN 96.64 PLN	3.92 PLN 4.82 PLN
Standard	CVBS - PAL, NTSC	...
Liczba wejść	2 szt. BNC	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Liczba wyjść	4 szt. BNC	...
Pasma pracy	0 ... 40 MHz (-3dB)	...
Żyła wewnętrzna	...	Ø 1.4 mm Cu ± 0.02 mm Drut
Impedancja wejść	75 Ω	...
Impedancja wyjść	75 Ω	...
Dielektryk	...	Ø 3.8 mm PE spieniony
Zasilanie	12 V DC (brak zasilacza w zestawie)	...
Ekran	...	Folia - Al/PET/Al
Pobór prądu	50 mA	...
Wzmocnienie	0 dB	...
Oplot	...	112 x Ø 0.12 mm Linka CuSn
Wymiary	117 x 30 x 80 mm	...
Impedancja	...	50 Ω
Producent / Marka	DELTA	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 6.1 mm ± 0.02 mm PE
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C • Minimalny promień gięcia : 30 / 60 mm

Tłumienność przewodu na odcinku 100m	...	Temperatura : 20 °C 4.2 dB @ 30 MHz 5.4 dB @ 50 MHz 9.2 dB @ 150 MHz 11.2 dB @ 220 MHz 16.2 dB @ 450 MHz 23.3 dB @ 900 MHz 30.7 dB @ 1500 MHz 33.9 dB @ 1800 MHz 35.9 dB @ 2000 MHz 40.6 dB @ 2500 MHz 65.2 dB @ 5800 MHz
Maksymalna moc transmitowana	...	1.41 kW @ 30 MHz 1.09 kW @ 50 MHz 0.62 kW @ 150 MHz 0.51 kW @ 220 MHz 0.35 kW @ 450 MHz 0.24 kW @ 900 MHz 0.19 kW @ 1500 MHz 0.17 kW @ 1800 MHz 0.16 kW @ 2000 MHz 0.14 kW @ 2500 MHz 0.09 kW @ 5800 MHz
Gwarancja	3 lata	2 lata