



	<a href="#">WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-B25/1 JEDNOFAZOWY 25 A TYP B EATON</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3 WizMind S - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	50.58 SEK 62.21 SEK	4930.56 SEK 6064.59 SEK
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Jednofazowy	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Prąd znamionowy	25 A	...
Ilość biegunów	1	...
Charakterystyka wyzwiania	Typ B	...
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6000 A	...
Napięcie znamionowe	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz	...
Typ złącz	zaciski skręcane	...
Przekrój przewodu	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	...
Wybrane cechy	• Wskaźnik położenia styków • Możliwość plombowania	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	1	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 112 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	22.06
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Automatyeczny balans bieli</li> <li>• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie</li> <li>szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja parkowania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy - automatyczna optymalizacja ustawień w celu uzyskania wyraźnego obrazu twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80



RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 560 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 8.8 W @ PoE</li> <li>• ≤ 6.8 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.100 kg	0.52 kg
Wymiary	83 x 74 x 17.5 mm	Ø 122 x 94 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	EATON	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat

