



	<a href="#">WTYK KOMPRESYJNY F/ZAC-TRISSET-113/MSR</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
		
	1.53 PLN 1.88 PLN	123.65 PLN 152.09 PLN
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	...
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Impedancja	75 Ω	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Mocowanie żyły	—	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	360 W
Średnica kabla	max. 8.0 mm	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...
Materiał	Mosiądz (pokryty niklem)	...
Wodoszczelność	✓	...
Całkowity maksymalny prąd	...	15 A ( 3 A / Kanał )
Przykładowe zastosowanie	Triset113	...
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	5
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</li> <li>• Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka</li> <li>• Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</li> <li>• Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy</li> <li>• Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</li> <li>• Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki, HT-5082R / HTL-548B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza</li> <li>• predefiniowane efekty,</li> <li>• modyfikacja efektów,</li> <li>• Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x RGB (kolor)</li> <li>- 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością)</li> <li>- 1 x RGBWW / RGB CCT (kolor + biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (jednokolorowa)</li> <li>- 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 1 x RGB (kolor) + 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 5 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa</li> </ul> </li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Czarny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.009 kg	0.026 kg
Wymiary	Ø 12.4 mm x 27.8 mm	43 x 35 x 18 mm
Producent / Marka	...	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata