





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52C41-2812W - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8... 12 mm	BEZPRZEWODOWY PILOT Z KLAWIATURĄ KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-USB3.0
			
	294.40 PLN 362.11 PLN	45.57 PLN 56.05 PLN	9.00 PLN 11.07 PLN
Częstotliwość pracy	...	2.4 GHz	...
Zasięg działania	...	~ 10 m	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rodzaj złącza	Przejście USB 3.0 Gniazdo / USB 3.0 Gniazdo
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Przeznaczenie	Patch panel Keystone
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Materiał	Metal / PET
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja Air Mouse - Wbudowany sensor grawitacyjny pozwala na sterowanie kursorem myszki na ekranie urządzenia, trzymając pilota i wykonując ruchy w powietrzu - takie rozwiązanie nie potrzebuje żadnej płaskiej powierzchni • Podświetlana pełna klawiatura w standardzie QWERTY • Pilot zdalnego sterowania - Podstawowa obsługa funkcji takich jak: regulacja głośności, obsługa menu, wybór kanałów, włączenie lub wyłączenie podłączonego urządzenia • Ergonomiczny kształt • Podświetlane przyciski • Plug & Play • Kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, Linux, Android • Współpraca z rejestratorami DAHUA, HIKVISION • W zestawie kabel USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ... 16 mA (praca) • 6 mA (tryb czuwania) 	...

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s, • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° ... 27 ° (dane producenta) • 100 ° ... 40 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	<ul style="list-style-type: none"> • wbudowany akumulator • Ładowanie przez port micro USB 	...
Pobór mocy	≤ 5 W
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.68 kg	0.053 kg	0.009 kg
Wymiary	210 x 88 x 84 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (długość kabla) 	17 x 22 x 35 mm (szer. x wys. x gł.)

Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	APTI	Blow	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00