






	GNIAZDO PODWÓJNE DATA Z KLUCZEM UPRAWNIAJĄCYM GN- DATA-2/PLS System 45	MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY ZWIERNY PK4-24-ZD DELTA	GNIAZDO POJEDYNCZE SANTRA/4133-19/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast	KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision	GNIAZDO POJEDYNCZE SANTRA/4133-10/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast
					
	46.30 PLN 56.95 PLN	103.62 PLN 127.45 PLN	11.04 PLN 13.58 PLN	1920.00 PLN 2361.60 PLN	9.65 PLN 11.87 PLN
Liczba wyjść przełącznikowych	...	4
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4.1 Mpx	...
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...	230 V / 50 Hz	...	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...	16 A	...	16 A
Uziemienie	✓	...	✓	...	✓
Pobór prądu	...	17 mA 24 V DC
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane
Typ gniazda	2 x CEE 7/5	...	CEE 7/5	...	CEE 7/5
Przesłona ochronna	—	...	—	...	—
Obciążalność styków	...	5 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Wyjście	...	NO
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Zastosowanie	System 45	przełącznik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną	Seria produktów Santra	...	Seria produktów Santra
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Wybrane cechy	W zestawie klucz uprawniający	<ul style="list-style-type: none"> • montaż na szynie DIN, TS-35, • Sygnalizacja LED, • Zabezpieczenia : Przeciwprzepięciowe, Odwrotne podłączenie 	Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04	...	Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04
Kąt widzenia	• 96 ° ... 29 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy)	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 85 °C
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu 	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 , lub Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	24 ... 45 V DC	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.08 A 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 15 W @ PoE (802.3at) ≤ 13 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czerwony	...	Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67	IP20
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Waga	0.116 kg	0.08 kg	0.076 kg	1.41 kg	0.07 kg
Wymiary	96 x 45 x 41 mm	72 x 44 x 40 mm	75 x 75 x 42 mm	Ø 105 x 312 mm	75 x 75 x 42 mm
Producent / Marka	STASINSKI / JAVEL	DELTA	Elektro-Plast Nasielsk	Hikvision	Elektro-Plast Nasielsk
SAP Code	311312061	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	7 lat	3 lata	7 lat