




	<a href="#">CZUJNIK PARKOWANIA STERUJĄCY OŚWIETLENIEM LED PARKING-SENSOR/BLEBOX 7... 24 V DC</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B Full-Color - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50/3</a>
			
	121.15 PLN 149.01 PLN	1455.00 PLN 1789.65 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Materiał	...	...	Metal
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	2 Mpx	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokazuje odległość pomiędzy poruszającym się obiektem a czujnikiem wykorzystując oświetlenie LED</li> <li>• Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 7-24V</li> </ul>	...	Maszt
Napięcie znamionowe	7 ... 24 V DC	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	56 ... 192 W	...	...
Całkowity maksymalny prąd	8 A	...	...
Liczba wejść	0	...	...
Liczba wyjść	4	...	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Komunikacja bezprzewodowa	—	...	...
Obiektyw	...	3.6 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° (dane producenta)</li> <li>• 85 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik ultradźwiękowy,</li> <li>• Wyjścia : Typ "otwarty kolektor" (OC) 250 mA,</li> <li>• Zakres odległości ściany wirtualnej od czujnika : 2 ... 250 cm,</li> <li>• Tryby pracy (odległości do ściany wirtualnej) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielony : 140 cm (odległość bezpieczna)</li> <li>- Niebieski : 48 ± 4 cm (przeszkoda blisko)</li> <li>- Czerwony : 17 ± 3 cm (zatrzymaj pojazd)</li> <li>- Czerwony (migający) : 4 ± 2 cm (natychmiast zatrzymaj pojazd)</li> </ul> </li> <li>• Dodatkowe wyjście do sygnalizacji zajętości miejsca,</li> <li>• Małe gabaryty</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica masztu max. Ø 50 mm</li> <li>• Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Klorynka, Cybant,</li> <li>• Całość ocynkowana galwanicznie</li> </ul>
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	18.12	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, zmiana sceny, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 320 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	≤ 3.8 W	...
Obudowa	Tworzywo samogasnące	Dome - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP20	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.06 kg	0.46 kg	0.38 kg
Wymiary	51 x 58 x 25 mm	Ø 122 x 90 mm	160 x 90 x 30 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	BleBox	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00