






	ZASILACZ IMPULSOWY NDR-120-24 MEAN WELL	INTELIŻENTNY PRZEŁACZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIŻENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VR1-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	INTELIŻENTNY STEROWNIK ROLET ATLO- CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VTK- VTO2000A-VTH1550CH(S) DAHUA
					
	145.31 PLN 178.73 PLN	48.39 PLN 59.52 PLN	99.87 PLN 122.84 PLN	37.69 PLN 46.36 PLN	2201.00 PLN 2707.23 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	sterowanie nawadnianiem	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zastony	...
Przetwornik	1.3 Mpx CMOS
Typ (rozmiar)	3/4 "
Metoda kompresji obrazu	H.264
Oświetlacz LED	✓
Kompatybilność	DAHUA
Napięcie zasilania	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	720 W	...
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Kategoria UTP	UTP kat. 5e
Ciśnienie robocze	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Całkowity maksymalny prąd	3 A	...
Liczba wejść	2	...
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)
Czas otwarcia/zamknięcia	5 ... 10 s
Regulacja napięcia wyjściowego	24 ... 28 V DC
Prąd znamionowy	...	max. 10 A
Wydajność prądowa zasilacza	5 A
Liczba przycisków	...	1
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	15 m
Moc zasilacza	120 W
Liczba wyjść	1 szt.	1	...	2	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane	...
Sprawność	88 %
Typ obudowy	DIN
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przeźroczliwość)	...
Komunikacja bezprowadowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	800 x 480
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk), • opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz, • dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi, • kontrola głosem • Dioda STATUS • Niski pobór prądu • Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie • Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji) 	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Pamięć wewnętrzna	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna	Tworzywo sztuczne	Metalowa, Wodoodporna
Klasa szczelności	IP55	IP20	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	4,5 °C ... 45 °C	-10 °C ... 40 °C	-30 °C ... 70 °C
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo karty pamięci : Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny) (brak w zestawie) • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Hasło administratora : 888888
Sterowanie	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	6 szt.
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A, • 24 V DC, • 24 V PoE - DAHUA • 12 V DC / 1 A, • 24 V DC, • 24 V PoE - DAHUA
Wymiary	127 x 124 x 41 mm	87 x 86 x 41 mm	138 x 110 x 47 mm	43 x 39 x 22 mm	200 x 137 x 28 mm
Rodzaj obudowy	Natynkowa
Liczba montowanych modułów	1 szt.
Materiał wykonania	Aluminium

Kolor	...	Biały	Czarny	Biały	Srebrny Biały Srebrny
Waga	0.52 kg	0.09 kg	0.3 kg	0.036 kg	0.526 kg 0.326 kg
Wymiary zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> • 132 x 144 x 54 mm • 33 mm - długość osłony deszczowej
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka	MEAN WELL	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00