



	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH10-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE	ROZGAŁĘZNIK WTY CZKOWY LE-50639 3680 W LEGRAND
		
	1040.90 NOK 1280.31 NOK	74.53 NOK 91.67 NOK
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Liczba gniazd sieciowych	...	3 szt. 2P+Z
Typ gniazda	...	CEE 7/5
Typ wtyczki	...	CEE 7/7
Uziemienie	...	✓
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG) 	...
Porty LAN	1 szt. RJ45 10 Mb/s	...
Kolor	...	Biały / Szary
Opis złączy	<p>ETH10-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH10-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire 	...
Szybkość transmisji	10 Mbps	...
Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - Kamera IP 	...
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire 	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power • Przeciężeniowe 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Tryby pracy - Ustawiane zworkami 	...
Zasilanie	ETH10-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> • 30 ... 56 V DC - PoE • 10 ... 56 V DC - Power ETH10-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu	...
Pobór mocy	1.35 W (łącznie)	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC)	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C	...
Waga	0.03 kg (pojedynczy element)	0.1 kg
Wymiary	51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element)	138 x 52 x 74 mm
Producent / Marka	ATTE	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata