




	<a href="#">SWITCH PRZEMYSŁOWY POE TSW200 8-PORTOWY SFP Teltonika</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS- K2604T Hikvision</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB3.0-WG/0.5M 0.5 m UNITEK</a>
			
	305.30 PLN 375.52 PLN	3215.00 PLN 3954.45 PLN	17.02 PLN 20.93 PLN
Ilość obsługiwanych czytników	...	• 8 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand	...
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah	...
Przewód	...	...	USB - A Wtyk / USB - A Gniazdo
Długość przewodu	...	...	0.5 m
Standard USB	...	...	3.0
Porty LAN	• 8 RJ45 ( 8 x PoE+ (802.3af/at) ), • 2 x SFP (Uplink)	...	...
Zarządzanie	—	...	...
Linie wejściowe	...	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)	...	...
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...
Diody LED	Power, Link/Act, SFP	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	240 W	...	...
Tablica adresów MAC	2k	...	...
Komunikacja	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Wytrzymała aluminiowa obudowa</li> <li>• Odporność na wstrząsy</li> <li>• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.</li> <li>• Montaż na szynie DIN,</li> <li>• 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania,</li> <li>• Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania</li> <li>• Uziemienie</li> <li>• Klasa szczelności : IP30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szybkość transmisji (Baudrate) : ≤ 5 Gb/s</li> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• Połączane złącze zapobiega utlenianiu się styków</li> <li>• Solidne wykonanie</li> </ul>
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC	...	...
Obudowa	Aluminium	...	...
SAP Code	...	302913800	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 ... 57 V DC (brak zasilacza w zestawie),</li> <li>• 44 ... 57 V DC - PoE IN</li> </ul>	230 V AC	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 5.5 W</li> <li>• PoE max. 245.5 W</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C	-20 °C ... 65 °C	...
Waga	0.51 kg	4.7 kg	0.032 kg
Wymiary	132 x 44 x 95 mm	373 x 345 x 98 mm	...
Producent / Marka	Teltonika	Hikvision	UNITEK
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata