

	LAKIER GRAFITOWY PRZEWODZĄCY GRAPHITE-VARNISH 2 X FIOŁKA 1.5 ml AG TERMO PASTY	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/1A/5.5	PUSZKA PODTYNKOWA PODWOJNA PK-2X60/K/G/SG/EPN Elektro-Plast	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-SB-DUAL	WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/6.8*P100	REJESTRATOR IP DS-9632NI-18 32 KANAŁY Hikvision
						
Standard	21.25 DKK 26.14 DKK	30.17 DKK 37.11 DKK	12.60 DKK 15.50 DKK	179.00 DKK 220.17 DKK	107.70 DKK 132.47 DKK	17562.03 DKK 21601.30 DKK
Identyfikator modelu	...	12V/1A/5.5	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Ilość segmentów	2
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)
Napięcie wejściowe	...	100 - 240 V AC
Klasa szczelności
Opakowanie	2 x Fiolka 1.5 ml (lakier + rozpuszczalnik)
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	...	50 / 60 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)
Napięcie wyjściowe	...	12.0 V DC
Zastosowanie	• Naprawa oraz renowacja powłok grafitowych w urządzeniach elektronicznych, • Naprawa ścieżek na płytkach PCB
Rodzaj złącza	*F* Wtyk prosty	...
Liczba gniazd sieciowych	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Prąd wyjściowy	...	1.0 A
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓
Moc wyjściowa	...	12.0 W
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	...
Mocowanie żyły	—	...
Srednia sprawność podczas pracy	...	83.0 %
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Nominalny prąd wyladowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	...	67.1 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	...	< 0.10 W
Srednica kabla	max. 6.8 ± 0.05 mm	...
Maksymalny prąd wyladowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Impedancja	75 Ω	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	—
Materiał	Metal	...
Czas reakcji	< 25 ns
Zabezpieczenia	...	Przeciążeniowe
Srednica otworu montażowego	2 x Ø 67 mm
Liczba wyjść	...	1 szt.
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany
Długość kabla	1.4 m
Kolor	Czarny	...	Żółty
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Typ złącza zasilania	...	• 230 V Wtyk • 12 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
Typ obudowy	...	Obudowa wtyczkowa
Długość przewodu	...	1 m
Obsługiwane rozdzielczości	32 @ 4000 x 3000 px, 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 2 szt. VGA Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2. Możliwość konfiguracji jednej pary wyjść jako wyjścia SPOT
Obsługa audio	• 32 Kanaly - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu	800 kI/s @ 4000 x 3000 px, 800 kI/s @ 3840 x 2160 px, 800 kI/s @ 3072 x 2048 px, 800 kI/s @ 2592 x 1944 px, 800 kI/s @ 2560 x 1944 px, 800 kI/s @ 2560 x 1440 px, 800 kI/s @ 2048 x 1536 px, 800 kI/s @ 1920 x 1536 px, 800 kI/s @ 1920 x 1080 px, 800 kI/s @ 1280 x 720 px, 800 kI/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde	8 x 10 TB SATA + eSATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, RTP, FTP, SNMP, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p lub max. 2 @ 12 Mpx
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s (200 Mb/s w konfiguracji RAID)
Funkcje sieciowe	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Tryby pracy : Normal / Hot Spare
ONVIF	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Porty dostępu przez www	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
RTSP URL	• rtsps://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu01/ - Strumień główny • rtsps://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	✓
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓
Obsługa myszy	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane cechy	• Gęstość : 1.2 g/cm ³ @ 20 °C • Lepkość : 15 ... 50 Pa·s @ 20 °C • Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją • Lakier światłoutwardzalny • W zestawie dedykowany rozpuszczalnik (octan etylu)
Zasilanie	100 V ... 240 V AC
Waga	...	0.125 kg	0.054 kg	0.52 kg	0.003 kg	8.69 kg
Wymiary	...	80 x 55 x 75 mm	2 x Ø 60 x 46 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	445 x 54 x 55 mm	Ø 11 mm x 20 mm	445 x 470 x 90 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	...	AG TERMOFASTY	Elektro-Plast	Hikvision
SAP Code	303602760
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00