



	PUNKT DOSTĘPOWY RG-AP840-I Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mb/s + 4800 Mb/s RUIJIE	PATCHCORD UC-PATCH-2M-RJ45-BL 2.0 m UBIQUITI
		
	3181.55 PLN 3913.31 PLN	20.33 PLN 25.01 PLN
Przewód	...	UTP kat. 6 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk
Kolor	...	Niebieski
Długość kabla	...	2.0 m
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) , 	...
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. , 4x4 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 5 GHz - 4 szt. 	...
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz 	...
Prędkość transmisji	400 Mb/s @ 2.4 GHz + 4800 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45 	...
Port USB	USB 2.0, 5 V / 0.5 A	...
Kontrolki LED	Power / System	...
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • LAN ACL • CPP • NFPP • ukrycie SSID 	...
Tryby pracy	Access Point	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye	...
Domyślny adres IP	192.168.110.1	...
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : 32 x BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 • Obsługa VPN • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Interfejs Bluetooth • Przycisk RESET • Wyjście zasilania : 12 V / 3 W PoE OUT / IoT - RJ45 • Wyjście zasilania : 5 V / 2.5 W - USB-A 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo elastyczny • Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Zasilanie PoE	PoE (802.3af/at)	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 1 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+ 	...
Pobór mocy	max. 25.4 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.95 kg (bez uchwytu) • 1 kg (z uchwytem) 	0.026 kg
Wymiary	220 x 220 x 52 mm (bez uchwytu)	...
Producent / Marka	RUIJIE	UBIQUITI
Gwarancja	3 lata	2 lata