




|  | <a href="#">REJESTRATOR IP TC-R3105<br/>SPEC:I/B/P4/L/S 5 KANAŁÓW, 4 PoE<br/>TIANDY</a>  | <a href="#">REJESTRATOR IP BCS-B-<br/>NVR0801-8P(2.0) 8 KANAŁÓW, 8 PoE<br/>BCS BASIC</a>  | <a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY<br/>YKY-5X2.5</a>                                     |
|--|--|---|---|
|  |   |    |  |
|  | 486.00 PLN<br>597.78 PLN   | 565.00 PLN<br>694.95 PLN  | 10.46 PLN<br>12.87 PLN  |
| Standard                               | IP   | TCP/IP  | ...   |
| Obsługiwane rozdzielczości             | max. 6 Mpx   | max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px  | ...   |
| W odcinku                              | ...  | ...   | <b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>                           |
| Wyjścia wideo                          | 1 szt. HDMI 4K   | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA  | ...   |
| Żyła wewnętrzna                        | ...  | ...   | 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> - Drut Cu   |
| Obsługa audio                          | Audio z kamer  | 8 Kanałów - Audio z kamer   | ...   |
| Napięcie znamionowe                    | ...  | ...   | 0.6 / 1 kV  |
| Wejścia audio                          | —  | —   | ...   |
| Wyjścia audio                          | —  | 1 szt. CINCH  | ...   |
| Powłoka zewnętrzna                     | ...  | ...   | Ø 12.6 mm - PVC   |
| Kolor powłoki                          | ...  | ...   | Czarny  |
| Metoda kompresji obrazu                | S+265 / H.265 / S+264 / H.264  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264   | ...   |
| Obsługiwane dyski twarde               | 1 x 6 TB SATA  | 1 x 6 TB SATA   | ...   |
| Tryby nagrywania                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram  | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram   | ...   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)   | ...   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów | ...   |
| Protokoły sieciowe                     | ...  | P2P, UPnP, DHCP   | ...   |
| Interfejs sieciowy                     | 1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s  | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX   | ...   |
| Funkcje sieciowe                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer   | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer<br>max. 128 użytkowników on-line   | ...   |
| ONVIF                                  | ✓  | ✓   | ...   |
| Przepływność (bitrate)                 | max. 60 Mb/s   | max. 50 Mb/s  | ...   |
| Domyślny login / hasło administratora  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   | admin / 123456  | ...   |

|                                      |   |   |        |
|--------------------------------------|---|---|--------|
| Domyślny adres IP                    | 192.168.1.3   | DHCP lub 192.168.1.30   | ...    |
| Porty dostępu przez www              | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002  | 80, 554   | ...    |
| Porty dostępu przez aplikację na PC  | 3000, 3001  | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)  | ...    |
| RTSP URL                             | rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1<br>- Strumień główny<br>rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2<br>- Strumień pomocniczy  | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live<br>- Strumień główny<br>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live<br>- Strumień pomocniczy                              | ...    |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 3000, 3001  | 80  | ...    |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ   | ...   | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)   | ...    |
| Dostęp z telefonu komórkowego        | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> | ...    |
| Dostęp z komputera PC                | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>- PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>  | ...   | ...    |
| Wejścia / wyjścia alarmowe           | —   | —   | ...    |
| Detekcja ruchu                       | ✓   | ✓   | ...    |
| Inteligentna analiza obrazu          | —   | ...   | ...    |
| USB                                  | 2 x USB 2.0   | 2 x USB 2.0   | ...    |
| Obsługa myszą                        | ✓   | ✓   | ...    |
| Pilot IR w zestawie                  | —   | —   | ...    |
| Pobór mocy                           | ...   | max. 9 W (bez HDD)  | ...    |
| Wybrane funkcje                      | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY   | ...   | ...    |
| Switch PoE                           | Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE  | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)  | ...    |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha | 45 W  | 75 W  | ...    |
| Zasilanie                            | 48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)   | 52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)  | ...    |
| Waga                                 | 0.41 kg   | 0.97 kg   | ...    |
| Wymiary                              | 201 x 201 x 43 mm   | 260 x 243 x 46 mm   | ...    |
| Obsługiwane języki                   | polski, angielski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, włoski  | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski   | ...    |
| Producent / Marka                    | TIANDY  | BCS BASIC   | ...    |
| Gwarancja                            | 3 lata  | 3 lata  | 2 lata |