



	PRĘT GWINTOWANY P-M8/KL-8.8	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA48VWR6-G(2) - 8 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM
		
	6.62 PLN 8.14 PLN	535.00 PLN 658.05 PLN
Średnica pręta	Ø 8 mm	...
Długość	1 m	...
Materiał wykonania	Stal niskowęglowa, niestopowa	...
Klasa wytrzymałości	8.8	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Klasa dokładności	A	...
Klasa tolerancji gwintu	6g	...
Wybrane cechy	Elektrolityczna powłoka cynkowa wg PN-EN ISO 4042 o minimalnej grubości 8 µm	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	114 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	✓
Menu ekranowe OSD	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasilanie	...	12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	...	< 8 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Grafitowy
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	0.600 kg
Wymiary	...	Ø 122 x 105 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	...	BCS UNIVERSAL
Gwarancja	2 lata	3 lata