

	KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC-D113-PF40 - 3 Mpx 4 mm UNIARCH	ZACISKACZ ZAC/HT-336K	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104HS-X1 4 KANAŁY DAHUA	INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET SRW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	CYBANT CYB-60/M8X140	SZAFRA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-9U/600
						
	232.00 PLN 285.36 PLN	16.00 PLN 19.68 PLN	505.00 PLN 621.15 PLN	234.60 PLN 288.56 PLN	4.75 PLN 5.84 PLN	536.00 PLN 659.28 PLN
Szerokość wewnętrzna	...	...	...	...	...	19 "
Współpraca	...	...	...	SUPLA	...	...
Materiał	...	Metal / PET	...	...	Metal	...
Wysokość wewnętrzna	...	...	...	...	...	9 U
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Średnica masztu	...	...	...	...	max. 60 mm	...
Średnica cybantu	...	...	...	...	Ø 7 mm	...
Głębokość wewnętrzna	...	...	...	...	...	505 mm
Liczba wejść	...	...	...	2 szt.	...	...
Wielkość matrycy	3 Mpx	...	...	...	...	...
Długość gwintu	...	...	...	...	70 mm	...
Szerokość zewnętrzna	...	...	...	...	...	570 mm
System skanowania	Progresywny	...	...	...	...	...
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	...	...
Wysokość zewnętrzna	...	...	...	...	...	495 mm
Wejścia wideo	...	...	4 szt. BNC	...	...	...
Głębokość zewnętrzna	...	...	...	...	...	600 mm
Liczba wyjść	...	...	...	1 szt. (Silnik)	...	...
Wymiary otworów	...	0.100 " , 0.128 " , 0.429 "	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	230 V AC	...	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...	...	...
Otworki na wentylatory	...	...	...	...	...	105 x 105 mm (2 miejsca)
Obciążalność styków	...	...	...	5 A	...	...
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...	...	...	...
Nośność	...	...	...	...	...	60 kg
Obiektyw	4 mm	...	...	...	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	...	...	350 W	...	...
Typ złącza	...	...	...	zaciski skręcane	...	...
Kąt widzenia	• 82 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)	...	...	...	...	...
Wejścia audio	...	...	• 1 szt. - CINCH • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...	...	...
Drzwi	...	...	...	...	...	• Przednie: przeszkłone • Boczne: metalowe, zatrzaszkowe
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...	...	...
Audio	—	...	...	...	...	...
Przepływność (bitrate)	≤ 6144 kbit/s	...	...	...	...	...
Zastosowanie	...	Kabel H-1000 , Kabel RG-8 , Kabel RG-11 , Kabel RG-174 , Kabel RG-179 , Kabel RG-213	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zastony	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 3 Mpx 25 kl/s @ 1080p	...	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	...	• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API	Całość ocynkowana galwanicznie	• Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdejmowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 2 kluczyki • 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń
Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...	...	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...	...	...	...	...
ONVIF	17.12	...	...	...	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - tylko 1 CH , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client	...	...	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...	...	...	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s - tylko 1 CH 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...	...	...
Tryby pracy	...	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP	...	...	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	1 x 6 TB SATA	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...	...	...
Pobór mocy	≤ 4.5 W	...	...	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	...	Tworzywo sztuczne	...	...
Funkcje sieciowe	...	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	IP20	...	...
Wandaloodporna	IK10	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—	...	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...	...	...
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...	...	...
Wybrane funkcje	• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności	...	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy	...	...	...
USB	...	...	2 szt. USB 2.0	...	...	...
Obsługa myszą	...	...	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	...	...	—	...	...	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...	...
Kolor	Biały	...	Czarny	Zielony	...	Czarny RAL9004
Waga	0.34 kg	...	0.86 kg	0.030 kg	...	20 kg
Wymiary	Ø 109 x 81 mm	...	260 x 236 x 48 mm	47.5 x 47.5 x 20 mm	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, włoski	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...	...	...
Kraj pochodzenia	...	...	Chiny	...	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW / UNIARCH	...	DAHUA	ZAMEL	DELTA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata

