





	<a href="#">ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-4U*P2</a>	<a href="#">PRZEJŚCIÓWKA SIECIOWA Z UZIEMIENIEM WS-PL/GS-UNI-3</a>	<a href="#">PANEL WEWNĘTRZNY DS-KH7300EY-WTE2/WHITE Hikvision</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DHI-XVR5104H-4M 4 KANAŁY DAHUA</a>
				
	44.93 PLN 55.26 PLN	6.68 PLN 8.22 PLN	1060.00 PLN 1303.80 PLN	702.00 PLN 863.46 PLN
Kompatybilność	...	...	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire	...
Napięcie	...	250 V AC	...	...
Maks. prąd	...	10 A	...	...
Ekran	...	...	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy	...
Rozdzielczość	...	...	1024 x 600	...
W opakowaniu	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...
Pamięć wewnętrzna	...	...	128 MB (wbudowana)	...
Szerokość	19 "	...	...	...
Standard	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wybrane cechy	...	Kolor : Biały	...	...
Wysokość	4 U	...	...	...
Wejścia wideo	...	...	...	4 szt. BNC
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	PVC	...	...
Wyjścia wideo	...	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	...	...	• 1 szt. - CINCH • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio	...	...	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji	...	...	...	6
Sterowanie	...	...	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy	...
Domyślne hasło administratora	...	...	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	...	...	—	...
Wejścia alarmowe	...	...	1	...
Wyjścia alarmowe	...	...	—	...
Pobór mocy	...	...	≤ 5 W	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 50 °C	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• AHD : 4 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• HD-TVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944</li> </ul>
SAP Code	...	...	305304860	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	...	5 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	...	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	...	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	...	...	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>• Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo</li> <li>• Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</li> </ul>	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Obsługa myszą	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	—
Zasilanie	...	...	48 V DC - HIKVISION 2-wire	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny	...	Biały + Srebrny	Biały
Waga	0.9 kg	...	0.35 kg	1.16 kg
Wymiary	...	55 x 55 x 46 mm	190 x 138 x 20 mm	325 x 255 x 55 mm

Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia	...	...	...	Chiny
Producent / Marka	...	...	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00