

	KOLEK ROZPOROWY KS-12/3X80 KLIMAS	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWORCZY E-2001/IS 1800 W FDDG	MODUŁ ATS DO AGREGATU DI-ATS-10020A Dynamo	MIERNIK TEMPERATURY NIHGOINOS-CLT-533-13IN I	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWORCZY F-300/IS 2300 W FDDG	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-2 ROGER	ŚCIGAŁO ZŁOŻACI STĘPKAUCZ SIBEFKAUCZ	BEJESTRATOR AHD, HD, CVI, HD-TVI, CVBS, TCPIP BOS-TXV1601 V16 KANALOW BOS-Line	UCHYTY GŁOSNIKOWY BRATECK-SB-24	DZWONEK PRZEWODOWY ATHO-DB-1	DYSK DO BEJESTRATORA HDD-WD48PURZ 4TB 24T WESTERN DIGITAL
											
	1.44 PLN 1.77 PLN	2803.08 PLN 3447.79 PLN	1138.50 PLN 1400.36 PLN	66.55 PLN 81.86 PLN	2398.80 PLN 2950.52 PLN	2130.00 PLN 2619.90 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN	1695.00 PLN 2084.85 PLN	9.17 PLN 11.28 PLN	16.78 PLN 20.64 PLN	449.24 PLN 552.57 PLN
Ilość obsługiwanych przebiegów											
Pojemność											4 TB
Współpraca			DY-10020A								
Posiadać dostępnych dźwięków											
Wejścia											
Moc maksymalna		2000 W	15 kW		2500 W						
Tryb sygnalizacji										Sygnalizacja dźwiękowa	
Wyjścia											SATA 6 Gb/s
Interfejs											
Napięcie wyjściowe		230 V AC			230 V AC						
Liczba dźwięków dzwonka											
W opakowaniu										2 szt. Podana cena za opakowanie	
Prędkość obrotowa											5400 obr./min
Material							PET				
Regulacja głośności											
Ilość użytkowników							max. 12000 - Liczba identyfikatorów				
Nadność											
Format szerokości											3.5"
Liczba gniazd sieciowych			1 szt. - jednofazowe		1 szt. - jednofazowe						3.5"
Standard								AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCPIP			
Srednica wiercenia	12 mm										
Długość kołki rozporowego	80 mm										
Pytania od powierzchni montażu											60 mm
Pamięć cache											256 MB
Wbudowany woltomierz											
Wejścia wideo								16 szt. BNC			
Ilość nośników dla identyfikatora								β - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.			
Pochylenie w płaszczyźnie											± 20°
Moc nominalna	1800 W				2300 W						
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz				50 Hz						
Liczba uprawnień na identyfikator											
Obrot w poziomie											± 70°
Wyjścia wideo								1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA			
Stabilizacja napięcia		Inwerter / falownik zapewnia pełną stabilizację napięcia			Inwerter / falownik zapewnia pełną stabilizację napięcia						
Wymiar wkręta	Ø 8 x 80 mm, SW-13										
Pamięć bufora							Bufor 8 000 000 zdarzeń				
Pomiar temperatury											
Wyjście 12V DC											
Chłodziwo ciekłych MCT											
Pojemność składowa silnika	79.7 cm ³				122 cm ³						
Maksymalny prąd											
Wejścia audio								1 szt. CINCH 16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI			
Zastosowanie											
Podłączenia ciekłych											
Pomiar wilgotności											
Prąd ładowania akumulatora					1.5 A						
Wyjścia audio								1 szt. CINCH			
Liczba punktów logowania											
Technologia											
Klasa izolacji			F								
Klasa szczelności			IP41							IP40	
Liczba terminali dostępu											
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7											
Ilość stref dostępu											
Typ silnika											
Ilość stref alarmowych											
Rozruch silnika											
Liczba węzłów automatyki											
Metoda kompresji obrazu											
Poziom hałasu w czasie pracy	89 dB				89 dBA						
Temperatura pracy / wilgotność względna											
Współpraca z akumulatorem											
Srednie spalanie											
Pojemność zbiornika paliwa											
Komunikacja											
Wskaźnik poziomu paliwa											

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy		<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przecięcia • Zabezpieczenie przecięciowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Możliwość łączenia dwóch agregatów F-3001IS w jeden zespół prądowózcy 		<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika. • Zapis wartości MAX / MIN. • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min. • Wskaźnik przekroczenia zakresu. • Wskaźnik niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przecięcia • Zabezpieczenie przecięciowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Możliwość łączenia dwóch agregatów F-3001IS w jeden zespół prądowózcy 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcja w systemie VISO EX - baza danych MSSQL, praca w systemach rozproszonych • Zabezpieczenie przed wleśtanowiskową monitorowanie przebieg z podglądem wideo • raportowanie zdarzeń RCP • maksymalna liczba przebieg w systemie - nieograniczona • podział systemu na partycje • obsługiwane przez niezależnych operatorów • narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) • integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacja budowlane, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 												
Temperatura pracy				0 °C ... 40 °C		5 °C ... 40 °C												
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia				≥ 90 % (bez kondensacji)		10 % ... 95 % (bez kondensacji)												
Rozdzielczości zapisanego obrazu																		
Regulacja prędkości zapisu																		
Tryby pracy																		
Tryby nagrywania																		
Obsługiwane dyski twarde																		
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach																		
Wyszukiwanie i otwieranie nagrań																		
Funkcje sieciowe																		
USB																		
Dostęp z telefonu komercyjnego																		
Wejścia / wyjścia alarmowe																		
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ																		
Detekcja ruchu																		
Wybrane funkcje																		
Obsługa myszy																		
Piąt. TB w zestawie																		
Zasilanie																		
Kolor		Czerwonony			Czerwonony													
Waga		21.1 kg	11 kg	0.08 kg	24 kg	0.14 kg												
Wymiary		498 x 290 x 459 mm	430 x 380 x 180 mm	137 x 54 x 29 mm	520 x 320 x 460 mm	175 x 72 x 30 mm												
Obsługiwane języki																		
Producent / Marka		KLIMAS	FOGO	Dynamo	UNI-T	FOGO	ROGER											
Gwarancja		2 lata	12 miesięcy	3 lata	3 lata	2 lata	12 miesięcy	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00