






	KOLEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWÓRCZY F-2001/IS 1800 W FOGO	MODUŁ ATS DO AGREGATU DY-ATS-10020A Dynamo	MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI UT-333 UNI- T	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWÓRCZY F-3001/IS 2300 W FOGO	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-ECO 8- PORTOWY
						
	1.44 PLN 1.77 PLN	2803.08 PLN 3447.79 PLN	1138.50 PLN 1400.36 PLN	66.55 PLN 81.86 PLN	2398.80 PLN 2950.52 PLN	192.00 PLN 236.16 PLN
Współpraca	DY-10020A
Moc maksymalna	...	2000 W	15 kW	...	2500 W	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	230 V AC	...
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt. - jednofazowe	1 szt. - jednofazowe	...
Średnica wiercenia	12 mm
Wbudowany woltomierz	...	---	---	...
Długość kołka rozporowego	60 mm
Moc nominalna	...	1800 W	• 12 kW @ 230 V, • 14.5 kW @ 400 V	...	2300 W	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz	50 Hz	...
Porty LAN	• 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink
Stabilizacja napięcia	...	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)	...
Wyjście 12V DC	...	✓	✓	...
Wymiar wkręta	Ø 8 x 80 mm, SW-13
Pomiar temperatury	• -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C, • 14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F
Pojemność skokowa silnika	...	79.7 cm ³	122 cm ³	...
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Maksymalny prąd	• 50 A @ 230 V, • 63 A @ 400 V
Pomiar wilgotności	0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH
Prąd ładowania akumulatora	1.5 A
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink)
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP41
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8
Typ silnika	...	Rato R 80 I 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	Rato R 120-Vi 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Rozruch silnika	...	Ręczny	Ręczny	...
Tablica adresów MAC	2k
Poziomy hałas w czasie pracy	...	89 dB	89 dBA	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-15 °C ... 60 °C / ≤ 95 %
Zarządzanie	---
Średnie spalanie	...	• 0.67 l/h - 50 % mocy • 1.1 l/h - 100 % mocy	• 0.9 l/h - 50 % mocy • 1.5 l/h - 100 % mocy	...
Pojemność zbiornika paliwa	...	4 l	4.5 l	...
Tryby pracy	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓	✓	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 90 % (bez kondensacji)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Diody LED	Power, Extend, Link/Act, PoE
Kolor	...	Czerwony	Czerwony	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Możliwość łączenia dwóch agregatów F-2001/IS w jeden zespół prądowłóczy 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Zapis wartości MAX / MIN, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min, • Wskaźnik przekroczenia zakresu, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Możliwość łączenia dwóch agregatów F-3001/IS w jeden zespół prądowłóczy 	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4 • Port PoE Priority • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Certyfikaty	CE
Obudowa	Metalowa
Zasilanie	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie	...	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	...	21.1 kg	11 kg	0.08 kg	24 kg	0.68 kg
Wymiary	...	498 x 290 x 459 mm	430 x 380 x 180 mm	137 x 54 x 29 mm	520 x 320 x 460 mm	200 x 122 x 45 mm
Producent / Marka	KLIMAS	FOGO	Dynamo	UNI-T	FOGO	APTI
Gwarancja	2 lata	12 miesięcy	3 lata	2 lata	12 miesięcy	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00