

	SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY SPW-220-BL SATEL	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRE/KLUCZ	KLAMRA KOŃCOWA PV- KK/35-50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 35 mm	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-XK125 LC / MU, Ø 1.25 mm
				
	94.00 PLN 115.62 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN	2.59 PLN 3.19 PLN	31.12 PLN 38.28 PLN
Materiał	...	PET
Pobór prądu	max. 290 mA
Materiał wykonania	Aluminium	...
Wysokość	35 mm	...
Średnica otworu	9 mm	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
śruba mocująca	—	...
Zastosowanie	...	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Rodzaj złącza	LC / MU, Ø 1.25 mm
Waga	0.15 kg	...	0.22 kg	0.02 kg
Kolor	Niebieski	...	Czarny	...
Wymiary	87 x 134 x 37 mm	...	50 x 38 x 28 mm	184 x 17 x 17 mm
Zasilanie	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Producent / Marka	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...