



	INTERFEJS DO PROGRAMOWANIA RADIOTELEFONÓW UV-USB Baofeng	KAMERA IP IPC-C22EP-A Wi-Fi CUE 2 - 1080p 2.8 mm IMOU
		
	33.54 PLN 41.25 PLN	95.22 PLN 117.12 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Złącza	1 szt. USB (do PC) 1 szt. Wtyk typu K (do radiotelefonu)	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Kompatybilność	Baofeng / Wouxun	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows	...
Kąt widzenia	...	112 °
Długość przewodu	1 m	...
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe	...	TCP, DHCP
ONVIF	...	✓
Interfejs sieciowy	...	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
WEB Server	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	DHCP

Porty dostępu przez www	...	—
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	—
Port ONVIF	...	—
RTSP URL	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Detekcja ruchu • Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch • Detekcja osób • Detekcja dźwięku • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x
Zasilanie	...	5 V DC / 1 A - Gniazdo micro USB (zasilacz w komplecie), Długości kabla : 2 m
Pobór mocy	...	< 3.1 W
Waga	0.04 kg	0.1 kg
Wymiary	...	66 x 33 x 109 mm
Obsługiwane języki	...	—
Producent / Marka	Baofeng	DAHUA / IMOU
Gwarancja	2 lata	2 lata