







	KREDA TRASERSKA CZERWONA ST-1-47-404 STANLEY	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307 13.56 MHz S50	ADAPTER SIECIOWY PH-3 Tenda	LISTWA ZASILAJACA PR-1.5M-3G/W (3 GNIAZDA) 1.3 m	MULTISWITCH TMS-9/8S 9 WEJŚC / 8 WYJŚC TRIAX	INTELIAGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P2F-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
						
	8.63 PLN 10.61 PLN	2.01 PLN 2.47 PLN	225.19 PLN 276.98 PLN	14.36 PLN 17.66 PLN	421.87 PLN 518.90 PLN	42.90 PLN 52.77 PLN
Standard	...	13.56 MHz S50
Porty LAN	1 szt. - Moduł LAN
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	220 ... 240 V AC
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Do użytku przy pracach murarskich, • Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...	16 A
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	1 kB
Wodoodporna	✓
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...	3680 W
Nadruk numeru seryjnego	...	—
Waga netto	115 g
Standardy	HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	...	2 szt.
Typ gniazda	CEE 7/3
Bezpiecznik	—
Typ wtyczki	CEE 7/5
Zabezpieczenia	128-bit szyfrowanie AES
Wyłącznik	—
Uziemienie	✓
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	1.3 m
Diody LED	Zasilanie, Sieć elektryczna, Ethernet
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne, • 8 x 950 MHz ... 2200 MHz 	...
Szybkość transmisji	1000 Mb/s @ Ethernet
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n, • Bluetooth
Zasięg transmisji poprzez instalację elektryczną	300 m - W obrębie budynku
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wyjścia	8 x 47 ... 2200 MHz	...
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	0 dB	...
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	0 ... 5 dB	...
Pobór mocy	max. 3.2 W (praca) 0.38 W (tryb czuwania)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czerwony	Biały	...	Biały

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Separacja	<ul style="list-style-type: none"> • Interpolaryzacyjna H/V : 30 dB • Między wejściami SAT/TV : 30 dB • Wyjść : 30 dB - SAT • Wyjść : 25 dB - TV 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Wybrane cechy	...	Zasięg : ~ 10 cm ,	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • QoS • IGMP Snooping • Zgodność z IPTV • Optymalizacja przesyłania strumieniowego wideo : 1 Gb/s 4K UHD • Zgodność z HomePlug AV 2 • Przycisk Pair / Reset - Aktywacja szyfrowania • Częstotliwość pracy : 2 ... 86 MHz • Tryb oszczędzania energii - Oszczędność do 88% energii 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośmem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS
Tłumienie odbić	Wejście TV : > 10 dB Wejście SAT : > 10 dB Wyjścia : > 10 dB	...
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	100 dB _μ V (-35dB IMD3)	...
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Maksymalny poziom wyjściowy TV	90 dB _μ V (-60dB IMD3)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40	-20 °C ... 50 °C
Sygnały przełączające	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0	...
Zasilanie konwertera	max. 1000 mA	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	—	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	180 ... 264 V AC	...
Waga	...	0.005 kg	0.1 kg (pojedynczy element)	0.29 kg	0.81 kg	0.13 kg
Wymiary	...	86 x 54 x 0.8 mm	82 x 60 x 70 mm (pojedynczy element)	154 x 54 x 39 mm	270 x 142 x 64 mm	97 x 50 x 83 mm
Producent / Marka	STANLEY	ATLO	Tenda	...	TRIAX	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata