


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA45VR4(H2) - 5 Mpx 3.3 ... 12 mm	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH PFB204W-B DAHUA	WZMACNIACZ ANTENOWY APL-108 AMS
			
	215.00 PLN 264.45 PLN	105.00 PLN 129.15 PLN	24.82 PLN 30.53 PLN
Odpowiedni dla kamer	...	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	...
Materiał	...	Aluminium	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Zakres częstotliwości	88 MHz ... 790 MHz - FM, VHF, UHF
Liczba wejść/wyjść	1 / 1
Impedancja wejściowa / wyjściowa	75 Ω
Typ złącz	1 x Gniazdo F / 1 x Gniazdo F
Wzmocnienie	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dB ± 2 dB @ FM • 24 dB ± 2 dB @ VHF • 25 dB ... 28 dB ± 2 dB @ UHF
Szumy własne	≤ 4 dB
Maks. poziom wyjściowy	96 dBμV
Rozdzielczość	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik	1/2.5 " CMOS
Obiektyw	3.3 ... 12 mm
Temperatura pracy	-30 °C ... 50 °C
Kąt widzenia	120 ° ... 38 °
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} / 75 Ω
Audio	—
Menu ekranowe OSD	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasilanie	12 V DC / 670 mA	...	12 V DC / 60 mA
Pobór mocy	< 8 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.559 kg	0.45 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	126 x 160 x 76 mm	66 x 20 x 18 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	DAHUA	AMS
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata