



	ODBICIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p
		
	35.76 PLN 43.98 PLN	220.00 PLN 270.60 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	...
System skanowania	...	Progresywny
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...
Zoom optyczny	...	—
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...
Liczba wejść	0	...
Liczba wyjść	1	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Typ złącza	Płytką PCB (lutowanie)	...
Wielkość plamki	...	1.75 μm
Komunikacja bezprzewodowa	—	...
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Standard	...	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Pomiar temperatury	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	35 °C ... 42 °C

Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Tryby pracy : NO, NC, bistabilny, • Zgaszenie światła przy niedomkniętych drzwiach • Małe gabaryty, • Możliwy montaż w profilu 	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Odległość pomiaru temperatury	...	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs Wiegand	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)
Wyjście przekaźnikowe	...	NO, NC
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	—
RS-485	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	7080
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	7080

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wiegand 26 • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku
Zasilanie	...	12 V DC
Pobór mocy	...	≤ 12 W
Obudowa	—	Compact - Metalowa
Kolor	—	Srebrny
Klasa szczelności	—	IP66
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	0.001 kg	0.76 kg
Wymiary	38 x 10 x 4 mm	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)
Długość przewodu	...	64 cm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	BleBox	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata