






	OSŁONA KABLOWA KP-8X450	DASZEK OCHRONNY DO CZUJEK RUCHU HOOD-A SATEL	KABEL DO TAŚMY LED AD-TL-6498/RGBW/25M 25 m ORNO	REJESTRATOR IP APTI-N2522-4KS5 25 KANAŁÓW	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm
					
	15.73 AUD 19.35 AUD	12.10 AUD 14.88 AUD	28.02 AUD 34.46 AUD	161.80 AUD 199.01 AUD	55.60 AUD 68.39 AUD
Długość kabla	25 m
Materiał	Stal nierdzewna
Montaż	...	Zamykane na zatrzask - Click
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Przetwornik	1/2.9" Sony CMOS IMX323
Żyła wewnętrzna	5 x Ø 0.35 mm - Linka
Obsługa audio	25 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt. Gniazdo Cinch	...
Wyjścia audio	1 szt. Gniazdo Cinch	...
Powłoka zewnętrzna	5 x Ø 1.6 mm - PVC
Wybrane cechy	Metalowe końcówki	...	Do zastosowań wewnętrznych
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA	...
Kolor powłoki	Czarny + Zielony + Czerwony + Niebieski + Biały
Obiektyw	3.7 mm (pinhole)
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Kąt widzenia	• 76 ° (dane producenta) • 66 ° (nasze testy)
Oświetlacz IR	✓
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Audio	• Wbudowany mikrofon • Wyjście audio - Gniazdo Cinch
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Obudowa	Mini, Plastikowa
Kolor	Srebrny	Biały	Czarny
Zastosowanie	...	AGATE, AOCD-260	Taśmy LED - RGBW	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Pobór mocy	≤ 0,9 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<p>Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.</p> <p>Odtwarzanie jednoczesne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kanał @ 8 Mpx • 1 Kanał @ 5 Mpx • 2 Kanały @ 4 Mpx • 2 Kanały @ 3 Mpx • 4 Kanały @ 1080p • 4 Kanały @ 960p • 4 Kanały @ 720p 	...
Przepływność (bitrate)	100 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	<p>Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora</p>	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 554	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji	...

Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A	12 V DC / 70 mA
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.12 kg	0.045 kg	...	1.31 kg	0.06 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 8 mm - Średnica wewnętrzna, • Ø 13.5 mm - Średnica zewnętrzna, • 510 mm - Długość (Osłona kablowa) • 610 mm - Długość całkowita 	118 x 81 x 50 mm	...	310 x 305 x 46 mm	62 x 11 x 12 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	SATEL	ORNO	APTI	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata