




	SERVER ZARZADZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU DSS/16052 DAHUA	EXTENDER EXT-POE3H W OBLUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR
		
	68441.00 PLN 68182.43 PLN	279.00 PLN 343.17 PLN
Standard	PEP/PE	
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	
Liczba kanałów wideo	max. 2000	
Standardy	..	PoE : 802.3af/at - Port PoE OUT 1/2, Passive PoE - Port PoE OUT 3
Napięcie wejściowe		42 ... 57 V DC
Wypięcia wideo	• 3 szt. HDMI • 1 szt. VGA	..
Napięcie wyjściowe		42 ... 57 V DC
Liczba wejść		1
Wejścia audio	1 szt. Mikrofon - Gniazdo Jack 3.5 mm	..
Liczba wyjść		3
Wypięcia audio	1 szt. - Gniazdo Jack 3.5 mm	
Złącze		4 x Gniazdo RJ-45
Typy sygnalizacyjne		LAN, PoE
Obsługiwane dyski twarde	• 15 x 10 TB SATA III • Współpracę z macierzami dyskowymi DAHUA serii ESS Maksymalna obsługiwana łączna przestrzeń dyskowa: 200 TB Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10	
Wyskakwanie i odtwarzanie nagrań	Wyskakwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwolnienie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")	
Obsługiwana prędkość transmisji	..	• Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 3 x Wypięcie. • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Base-T	
Prędkość (bitrate)	max. 300 Mbps	
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 200 użytkowników online	
Moc wyjściowa	..	19.2 W / Port PoE OUT 1/2, 14.4 W / Port PoE OUT 3, max. 19.2 W (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego	✓	..
Domyślny adres IP	192.168.1.108	..
Zabezpieczenia	..	• Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwwarciwowe
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www	80, 37777	..
Obudowa	..	Plastikowa, hermetyczna
Porty dostępu przez aplikacje na PC	37777	..
Klasa szczelności	..	IP56
Wejścia / wypięcia alarmowe	4 / 2	
Temperatura pracy / wilgotność względna	..	25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Stworzenie głowicami sterowanymi PTZ	Kamery IP szybkoodrotowe (Speed Dome), RS-485	..
RS-485	✓	..
RS-232	✓	..
Detekcja ruchu	✓	..
Inteligentna analiza obrazu	✓	..
Obsługa myszy	✓	..
ANPR	max. 64 kamery	..
Rozpoznawanie twarzy	max. 64 kamery	..

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z rejestratorami DAHUA • Współpraca z kamerami IP Dahua • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) - max. 64 urządzeń • Współpraca z systemami kontroli dostępu DAHUA obsługującymi max. 256 drzwi • Współpraca z systemami wideodomofonowymi IP DAHUA : <ul style="list-style-type: none"> - Połączenia głosowe pomiędzy panelami wewnetrznymi serii VTH, a centrum zarządzania systemem - Połączenia wideo pomiędzy bramofonami serii VTO, a centrum zarządzania systemem - Praca jako serwer SIP - Połączenie grupowe z panelami wewnetrznymi VTH oraz urządzeniami zgodnymi z protokołem SIP - Przekierowanie rozmowy wideo na telefon komórkowy • Automatische wyszczalanie współpracujących urządzeń w sieci lokalnej • Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy <ul style="list-style-type: none"> • Odcinkowy pomiar precyzyjności (wymaga zastosowania kilku kamer ANPR na odcinku drogi) • Możliwość śledzenia położenia osoby na podstawie funkcji rozpoznawania twarzy • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu : <ul style="list-style-type: none"> - Dodawanie, usuwanie i edycja użytkowników - Zmiana uprawnień poszczególnych użytkowników i grup użytkowników - Zmiana dostępu do poszczególnych stref - Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi - Centralne zarządzanie hasłami danych, aktualizacja i udostępnianie bazy pomiędzy wszystkimi urządzeniami systemu. • Dotyczy zarówno klasycznych baz danych użytkowników systemu kontroli dostępu, jak i baz identyfikacyjnych twarzy oraz pojazdów • Zastosowane funkcje kontroli przejścia : <ul style="list-style-type: none"> - Anti-passback - Złazne otwieranie drzwi - Pozostawienie otwartych drzwi po pierwszym dialogu - Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej niż jednego użytkownika - Złazna weryfikacja dostępu • Współpraca z rejestratorami mobilnymi NVR : <ul style="list-style-type: none"> - Archiwizowanie nagrań z rejestratora mobilnego za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi - Archiwizowanie trasy pokonanej przez pojazd z mobilnym rejestratorem - Dostęp do obrazu rejestrowanego przez rejestrator mobilny w czasie rzeczywistym (rejestrator musi mieć połączenie z Internetem i adres stały adres IP) - Funkcja Emag - możliwość zarchiwizowania i odczytania elementów systemu na mapie obiektu : <ul style="list-style-type: none"> - W Korzystanie Google Maps - Wywołanie alarmu powoduje oznaczenie na mapie elementu, który zainicjował alarm - Dostęp do podglądu obrazu z kamery oraz zarchiwizowanych nagrań z poziomu mapy - Możliwość oznaczenia na mapie pola widzenia kamery - Możliwość przybliżonego skreślenia trasy pokonanej przez osobę na podstawie funkcji rozpoznawania twarzy (wymagane urządzenia wspierające funkcje rozpoznawania twarzy) - Możliwość przybliżonego ustalenia trasy pojazdu na podstawie rozpoznawania ANPR (wymagane kamery wspierające tę funkcję) • Współpraca ze ścianami monitorów • Współpraca z kontrolerami serii NKB • Integracja z systemem alarmowym : <ul style="list-style-type: none"> - Sygnalizacja zdarzeń zarejestrowanych na serwerze wypicjami alarmowymi - Ustawianie harmonogramów uzbrajania systemu - Wywołanie akcji po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej - Przekazanie informacji o wywołaniu alarmu do wybranych użytkowników • Inteligentna analiza obrazu i inteligentne śledzenie obiektów, liczenie ludzi, mapa ciepła • Możliwość łączenia kaskadowego - max. 5 poziomów, max. 20 urządzeń • Możliwość pracy redundananej
Wybrane funkcje	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	100...240 V AC	
Waga	19.1 kg	0.55 kg
Wymiary	445 x 522 x 133 mm - BACR 19" 3U	198 x 148 x 80 mm
Obsługiwane serwy	kanibalski	
Kraj pochodzenia	Chiny	
Producent / Marka	DAHUA	PULSAR
Gwarancja	2 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00