

	<a href="#">TESTER CZUJEK DYMU PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY 165 ml Taerosol</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4010-8ET-110 8- PORTOWY DAHUA</a>
		
	40.85 PLN 50.25 PLN	724.00 PLN 890.52 PLN
Zastosowanie	Czujki dymu	...
Opakowanie	Spray 165 ml	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc	...	110 W
Tablica adresów MAC	...	8k
Zarządzanie	...	✓
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED	...	Power, System, PoE, Link/Act

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>
Certyfikaty	...	CE
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Obudowa	...	Desktop, Metalowa
Zasilanie	...	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 110 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.13 kg	0.49 kg
Wymiary	Ø 50 x 160 mm	190 x 106 x 30 mm
Producent / Marka	Taerosol	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata