

	<u>OBUDOWA ZEWNĘTRZNA</u> <u>UCHYLNA DH-PFH610N-IR</u> <u>DAHUA</u>	<u>ROZGAŁĘŻNIK</u> <u>WTYCZKOWY LE-49400</u> <u>3680 W LEGRAND</u>	<u>KAMERA IP IPC-HFW2541T-ZAS-27135-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.7 ...</u> <u>13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</u>
			
	865.00 PLN 1063.95 PLN	24.01 PLN 29.53 PLN	1661.00 PLN 2043.03 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...
Wymiary zewnętrzne	404 x 164 x 132 mm	...	...
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...
Wymiary wewnętrzne	255 x 90 x 83 mm	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A ( 6 A gniazdo )	...
Wymiary szybki	Ø 50 mm	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	4 szt.	...
Materiał	Aluminium - malowanie proszkowe / PC	...	...
Termostat	✓	...	...
Typ gniazda	...	2P ( płaskie )	...
Oświetlacz IR	100 m	...	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/4 (Schuko)	...
Uziemienie	...	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt jest przystosowany do pracy na zewnątrz (wbudowana grzałka oraz wentylator)</li> <li>• Komplet nie zawiera uchwytu</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Rozdzielczość	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ° ... 30 ° (dane producenta)</li> <li>• 95 ° ... 26 ° (nasze testy)</li> </ul>
Kompresja	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	...	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	20 kl/s - 5 Mpx 25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio,</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
WEB Server	...	...	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Interfejs RS-485	...	...	—
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, sabotaż wideo, zmiana sceny</li> </ul>
Zasilanie	24 V AC / 5 A	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 650 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.7 W @ PoE</li> <li>• ≤ 7.8 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	...	Biały / Jasny szary	Czarny
Klasa szczelności	IP66	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	2.61 kg	0.104 kg	0.89 kg
Wymiary	...	96 x 74 x 72 mm	244 x 91 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata