



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2104B-T DAHUA</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR608RH-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA</a>
		
	822.00 PLN 1011.06 PLN	21787.00 PLN 26798.01 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	4 (dwukierunkowe)	...
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Współpraca	DAHUA ASC2204C-H	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Linie wyjściowe	5 szt. - Przekaznikowe	...
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI 8K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 2 szt. VGA</li> </ul>
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Wiegand 34/26,</li> <li>• Magistrala CAN (Controler Area Network)</li> </ul>	...
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 30 000 zdarzeń</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia</li> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Obsługiwane dyski twarde	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. USB 2.0</li> <li>• 2 szt. USB 3.0</li> </ul>
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	16 / 8
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Detekcja ruchu	...	✓



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę)</li> <li>• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy</li> <li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>• liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• mapa cieplna</li> </ul>
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	12 V DC / 1 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz</li> <li>• Zasilanie redundantne</li> </ul>
Pobór mocy	...	max. 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.384 kg	8.14 kg
Wymiary	209 x 117 x 51 mm	444 x 476 x 95 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata