



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE4215IW-DE(T5) ACUSENSE - 1080p 5 ... 75 mm Hikvision	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114N13
		
	2704.00 PLN 3325.92 PLN	2.40 PLN 2.95 PLN
Standard	TCP/IP	...
Standard	...	Unique EM 125kHz
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Kompatybilność	...	EM4100/4102
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—
Nadruk numeru seryjnego	...	✓
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	5 ... 75 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 10H13D + WEG24A, • Zasięg : ~ 15 cm, • Układ scalony TK-4100
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 58 ° ... 4 ° (dane producenta) • 53 ° ... 4.7 ° (nasze testy) 	...
Zoom optyczny	x 15	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	100 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	80 °/s	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio • Redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Inteligentny system pozycjonowania 3D • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	≤ 18 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa + Plastikowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 2.28 kg (bez uchwytu) • 2.94 kg (z uchwytem) 	0.008 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (bez uchwytu) • 245 x 165 x 240 mm (z uchwytem) 	86 x 54 x 2 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	ATLO
SAP Code	327000470	...
Gwarancja	3 lata	2 lata