



	KABEL KONCENTRYCZNY F690BV+ZEL/305	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD5A432GB-HNR - 3.7 Mpx 4.8 ... 154 mm DAHUA
		
	2.29 PLN 2.82 PLN	7726.00 PLN 9502.98 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
W odcinku	305 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Żyła wewnętrzna	Ø 1.1 mm Cu Drut	...
Dielektryk	Ø 4.9 mm PE spieniony	...
Ekran	Folia Al + żel	...
Oplot	Drut Al	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.9 mm PVC	...
Kolor powłoki	Czarny	...
Impedancja	75 Ω	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Obiektyw	...	4.8 ... 154 mm
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	9 dB @ 200 MHz 11 dB @ 300 MHz 12.6 dB @ 400 MHz 16.3 dB @ 600 MHz 19.5 dB @ 860 MHz	...
Kąt widzenia	...	• 56 ° ... 2.4 ° (dane producenta) • 52 ° ... 2.9 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 32
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	150 m
Wyjście wideo	...	—
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 400 °/s (poziom) • 300 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanywanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.06
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 24 • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 22 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Waga	...	5.34 kg (z uchwytem)
Wymiary	...	190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski rumuński, rosyjski turecki węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat