

	<a href="#">REPEATER ZIGBEE ATLO-RP1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW1230DS-SAW-0280B Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
		
	55.83 PLN 68.67 PLN	598.00 PLN 735.54 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Częstotliwość pracy	2400 ... 2483 MHz	...
Moc nadajnika	10 dBm	...
Pobór prądu	max. 1000 mA	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 95 % (bez kondensacji)	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ° (dane producenta)</li> <li>• 95 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	ZigBee - 2.4 GHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	DHCP
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja człowieka</li> </ul>
Zasilanie	5 V DC - Port USB	12 V DC / 350 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 4.1 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.005 kg	0.47 kg
Wymiary	39 x 22 x 8 mm	166 x 70 x 129 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata

