

	ADAPTER USB BLUETOOTH 5.3+EDR B105B UNITEK	WTYK ZACISKANY BNC-W75/ZAC-RG59*P100	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA48VWR6(2) - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM
			
	27.00 PLN 33.21 PLN	122.70 PLN 150.92 PLN	535.00 PLN 658.05 PLN
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rodzaj złącza	...	BNC Wtyk prosty	...
Obsługiwane standardy	Bluetooth 5.3, 5.1, 5.0, 4.2, 4.0
Wielkość matrycy	8 Mpx
Mocowanie elementów złącza	...	Zaciskanie	...
Mocowanie ekranu	...	Zaciskanie	...
Mocowanie żyły	...	Zaciskanie - Połączone złącze zapobiega utlenianiu się styków	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	< 20 m
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny	...
Interfejs	USB 2.0
Średnica kabla	...	max. 5.9 mm	...
Impedancja	...	75 Ω	...
Materiał	...	Metal	...
Sterowniki	Plug and Play - Windows 8.1 / 10 / 11
Przykładowe zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • RG59 • YWDX 	...
Wybrane cechy	<p>Technologia BLE – technologia Bluetooth Low Energy zapewniająca energooszczędną łączność bezprzewodową</p> <p>Technologia EDR (Enhanced Data Rate) - pozwala zwiększyć prędkość przesyłu danych do 3 Mbps przy zachowaniu niskiego zużycia energii</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję 	...

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8 Mpx / 15 kl/s 2592 x 1944 - 5 Mpx / 25 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx / 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p / 25 kl/s • CVBS : 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	114 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Wbudowany mikrofon
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 660 mA
Pobór mocy	≤ 8 W

Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	...	0.007 kg	0.6 kg
Wymiary	30 x 16 x 7.1 mm	Ø 14 mm x 30 mm	Ø 122 x 104 mm
Producent / Marka	UNITEK	...	BCS UNIVERSAL
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata