



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-16-SET-A SATEL
		
	118.40 PLN 145.63 PLN	584.00 PLN 718.32 PLN
Wejścia na płycie głównej	...	8 szt. - programowalne
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Wyjścia na płycie głównej	...	4 szt. - programowalne
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	16 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	12 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza	...	2 A
Użytkownicy + administratorzy	...	15 + 1
Partycje	...	—
Strefy	...	2
Moduły rozszerzające	...	✓
Pamięć zdarzeń	...	3584
Timery	...	8
Obsługiwane klawiatury	...	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	—
Klawiatura w komplecie	...	—
Obudowa w komplecie	...	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s 	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 86 ° (nasze testy) 	...

Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Audio	—	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Menu ekranowe OSD	✓	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	18 V AC

Pobór mocy	≤ 2.6 W	...
Obudowa	Compact - Aluminium	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.39 kg	1.20 kg (z obudową i akcesoriami)
Wymiary	172 x 73 x 73 mm	160 x 68 mm - Płytki PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka	APTI	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata