



	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA68-221
		
	621.00 PLN 763.83 PLN	29.92 PLN 36.80 PLN
Standard mocowania	...	VESA : 100, 200, 200x100
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz , 	...
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 43 "
Nośność	...	30 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	56 ... 204 mm
Pochylenie w pionie	...	-8 ° ... 5 °
Typ anteny	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz 	...
Obrót w poziomie	...	-90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Kolor	...	Czarny
Prędkość transmisji	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Port USB	—	...
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	...
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall 	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP 	...

Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p>	...
Domyślny adres IP	192.168.110.1	...
Moc nadajnika	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...

Zasilanie PoE	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)	...
Pobór mocy	max. 30 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.66 kg	1.03 kg
Wymiary	119 x 119 x 200 mm	230 x 230 x (56 ... 205) mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	BRATECK
Gwarancja	3 lata	2 lata